REF : 1082 DF

DECAPANT PEINTURE GEL

1. Destination

Décapant peinture en gel.
Sans action sur les supports (bois ou métal).
Sans préparation avant application.
Sa consistance gélifiée le recommande particulièrement sur les surfaces verticales. -Industries aéronautique, métallurgique, automobile-Travaux publics, bâtiment, entreprises de peinture, Usines, ateliers , Collectivités, services entretien-Hôpitaux, cliniques, Carrosserie automobile

2. Propriétés

1082 DF est efficace et rapide : son comportement est neutre sur le bois ou le métal.
Il peut être utilisé sur des peintures grasses, synthétiques, ou cellulosiques.
Décapant et dégraissant, il permet de repeindre immédiatement, après rinçage et séchage, sans préparation supplémentaire.
Il possède l'avantage de pouvoir s'éliminer après décapage, par simple jet d'eau.
Son efficacité n'est pas altérée par les conditions atmosphériques.
Eléments de composition : DichlorométhaneTensio-actifs non ioniques Tiers cellulosique

3. Mode d'emploi

1082 DF s'applique au pinceau, laisser agir.
Si le support est recouvert de plusieurs couches de peinture, il est préférable de retirer avec un racloir les premières couches et de remettre le 1082 DF pour parfaire le résultat.
Rincer et laisser sécher avant de repeindre.
Précautions d'utilisation : - 1082 DF s'utilise toujours pur, dans les locaux bien ventilés-
Eviter le contact avec la peau et les yeux-
Port de gants et de lunettes recommandé- ne pas rejeter à l'égout

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Gel
Densité : 1.230
PH : Produit légèrement alcalin
Agressivité : Peut être utilisé sur tous supports sauf les P.V.C, polystyrène, etc …

5. Stockage et étiquetage

Facilement inflammable et nocif.
Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l'Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.