

DECAPANT PEINTURE GEL

1. Destination

Décapant peinture en gel.

Sans action sur les supports (bois ou métal).

Sans préparation avant application.

Sa consistance gélifiée le recommande particulièrement sur les surfaces verticales. -Industries aéronautique, métallurgique, automobile-Travaux publics, bâtiment, entreprises de peinture, Usines, ateliers , Collectivités, services entretien-Hôpitaux, cliniques - Carrosserie automobile

2. Propriétés

1082 OR est efficace et rapide : son comportement est neutre sur le bois ou le métal.

Il peut être utilisé sur des peintures grasses, synthétiques, ou cellulosiques.

Décapant et dégraissant, il permet de repeindre immédiatement, après rinçage et séchage, sans préparation supplémentaire.

Il possède l'avantage de pouvoir s'éliminer après décapage, par simple jet d'eau.

Son efficacité n'est pas altérée par les conditions atmosphériques.

Éléments de composition : Chlorure de Méthylène Tensio actifs gélifiés

3. Mode d'emploi

1082 OR s'applique au pinceau, laisser agir.

Si le support est recouvert de plusieurs couches de peinture, il est préférable de retirer avec un racloir les premières couches et de remettre le 1082 OR pour parfaire le résultat.

Rincer et laisser sécher avant de repeindre.

Précautions d'utilisation : -1082 OR s'utilise toujours pur, dans les locaux bien ventilés-

Éviter le contact avec la peau et les yeux-

Port de gants et de lunettes recommandé-

Ne pas rejeter à l'égout

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Gel orange

Densité : 1.26

PH : Produit neutre

Agressivité : Peut être utilisé sur tous supports sauf les P.V.C, polystyrène, etc ...

5. Stockage et étiquetage

Nocif et facilement inflammable

A conserver dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.