

## DECAPANT PEINTURE LIQUIDE

### 1. Destination

1083 FE est un décapant peinture liquide , rapide et performant .

Offensif jusqu'au support .

Sans action négative ( sur bois ou métal ) : s'élimine par rinçage à l'eau.

Utilisable pur, en bain ou au pinceau..

Industries aéronautiques , métallurgiques, automobiles.. Travaux publics, bâtiment, entreprises de peinture . Usines , ateliers , collectivités services entretien, carrosseries automobiles.. Hôpitaux, cliniques .

### 2. Propriétés

1083 FE est destiné à éliminer les peintures et impressions sur tous les métaux.

Absolument neutre , il convient particulièrement pour décaper des pièces en alliages légers, galvanisées ou étamées.

Les pièces traitées , puis rincées et séchées, peuvent recevoir une nouvelle couche de peinture , sans préparation supplémentaire.

### 3. Mode d'emploi

1083 FE s'utilise , surtout au bain , pur et à froid.

Le temps de décapage est fonction de la nature de la peinture à décaper et de l'épaisseur de celle-ci.

1083 FE s'applique également à la brosse ou au pinceau.

Après traitement , rincer au jet d'eau et sécher soigneusement .

Précautions d'utilisation : 1083 FE s'utilise toujours pur , dans des locaux bien ventilés.

Eviter le contact avec la peau et les yeux .

Port de gants et lunettes recommandé, ne pas rejeter à l'égout.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Liquide

Brun

Ininflammable

Acide ( non corrosif sur la plupart des métaux)

Corrosif, dichlorométhane , phénol, acide formique.

Solvant , anti-évaporant, dérivés phénoliques, acide organique, inhibiteur de corrosion, additif divers.

Densité relative : 1240 kg/m<sup>3</sup>

### 5. Stockage et étiquetage

Conserver dans son emballage d'origine . Stocker à l'abri du gel.

Corrosif.