

SHAMPOOING CARROSSERIES TRES HAUT DE GAMME

1. Destination

Nettoyage des carrosseries, surfaces métalliques, véhicules, moteurs, jantes, châssis, matériel de chantier, machines agricoles, etc...Casse le film routier, enlève les salissures (fumées, gaz oil, graisses), sans laisser de traces.Laisse un film brillant évitant l'accrochage de nouveaux dépôts.

2. Propriétés

Efficace et rapide : Graisses, crasses, boues, saletés diverses sont instantanément émulsionnées et éliminées. Calandres et avants de véhicules sont exemptés de traces d'insectes écrasés. Le nettoyage des jantes de roues n'est plus éprouvant ni fastidieux mais immédiat et total.

3. Mode d'emploi

Diluer le produit dans un pulvérisateur ou doseur à raison de 1 à 5 % pour les véhicules légers ; de 5 à 10 % pour les camions et les bâches.Laisser agir quelques instants, mais ne pas laisser sécher le produit sur la carrosserie ou l'aluminium.Rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars.Commencer toujours un lavage et rinçage de bas en haut.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide limpide
Couleur : Marron
Densité à 20°C : 1.15 + / - 0.02
PH à 5 % dans l'eau : 13 + / - 0.5

5. Stockage et étiquetage

Stockage :A l'abri du gel
Etiquetage :Xi : Irritant
R 36/38 : Irritant pour la peau et les yeux
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Transport : étiquette n° 8 (C)