

DECAPANT GEL

1. Destination

1082 VG trouve son application dans les collectivités, tous services d'entretien, BTP, entreprises de peinture, carrosseries automobiles, industries, artisans, menuisiers, ferrailleurs, etc

S'utilise principalement pour le décapage de pièces métalliques ou de bois, et également pour le décapage des sols peints. S'emploie à température ambiante mais celle-ci ne doit pas descendre au dessous de 10°C, le décapage serait alors beaucoup plus long. Temps d'action : de 10 à 15 mns suivant le type de peinture.

2. Propriétés

C'est un produit innovant contenant une nouvelle génération de solvants, à base d'ester végétal spécifique plus respectueux de l'environnement et de la santé, destiné à l'élimination des : vernis, peintures, résines acryliques, laques, traces de colles, certaines calamines, encres, graffiti, etc... sur tous supports : ciment, brique, acier et bois.

3. Mode d'emploi

S'utilise pur au pinceau, à la brosse ou en bain.

Laisser agir quelques minutes

Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec une spatule, une brosse métallique ou avec un chiffon sec.

Rincer à l'eau

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Apparence : gel

Couleur : incolore

Odeur : caractéristique

Masse volumique : 0.99 +/-0.05

Point d'éclair : $\geq 37^{\circ}\text{C}$ (NF EN ISO 3679-coupe fermée)

Faire des essais de compatibilité sur supports sensibles.

5. Stockage et étiquetage

I - Inflammable

Le produit ne peut être chauffé.

Stocker et utiliser dans un endroit ventilé loin d'une flamme ou d'une source de chaleur.

Le port de masque respiratoire approprié, gants imperméables, lunettes et vêtements de protection est nécessaire.