

DEVERGLACANT DENEIGEANT DE SECURITE AVEC INDICATEUR D'EPANDAGE

1. Destination

1028NF/1 trouve son application au sein des collectivités, gares, hôpitaux, parkings d'industries, ...
1028NF/1 s'applique sur les allées, trottoirs, descentes, ...

2. Propriétés

1028NF/1 s'utilise à titre préventif et curatif.
1028NF/1 est facile à appliquer. Son indicateur coloré permet de voir aisément les endroits où 1028NF/1 a déjà été appliqué.
1028NF/1 contient des inhibiteurs de corrosion ce qui évite les attaques sur les alliages, les métaux et l'asphalte. Il est recommandé de l'appliquer sur des bétons vieux de plus d'un an minimum.
1028NF/1 élimine très rapidement les fines couches de verglas.
L'additif présent dans 1028NF/1 évite la prise en masse.
De part sa granulométrie, 1028NF/1 permet temporairement d'obtenir un effet antidérapant.

3. Mode d'emploi

Pour une application préventive, il est recommandé d'appliquer 1028NF/1 environ 12 heures avant une chute de neige.
Appliquer 500 g à 2 kg pour une surface d'env 50 m².
Suivant les conditions météorologiques 1028NF/1 est rémanent jusqu'à 48 h à - 28° C après la fonte des granulés.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Granulés
Couleur : Rose
Granulométrie : 1 à 3 mm
Densité : 0.80 +/- 0.05

5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage d'origine
Xi - Irritant