REF : 1024/900

ABSORBANT ROUTIER (Agréé SETRA)

1. Destination

L'absorbant 1024/900 est un produit inerte et exempt de matières nocives connues.
Le grain de 1024/900 grâce à sa surface spécifique supérieure à la moyenne est composé d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption, il ne forme pas de boue après absorption.
L'absorbant 1024/900 sert à l'absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc…) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc…
Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols.
Grâce à la forme anguleuse des grains, l'absorbant 1024/900 permet de maîtriser le glissement sur les sols(éventuellement verglacés et/ou enneigés). Chaque grain fournit une friction élevée et réduit ainsi les risques de dérapage.
L'absorbant 1024/900 est classifié et approuvé comme absorbant à l'usage des routes par l'institut allemand MPA-NRW Classification Type IIIR (SRD test = 0 %).Sa composition est parfaitement adaptée pour une utilisation sur route (produit calciné à plus de 800° C) afin d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.
Comme tout produit absorbant, l'absorbant 1024/900 doit être ramassé ou balayé après usage.

2. Propriétés

Analyse chimique moyenne :
Si O2 ……. 75 %
K2O + Na2O … 2 %
Al2 O3 …..... 10 %
MgO …….. 2 %
Fe2 O3 ……. 7 %
CaO ……. 1 %

Absorption :

Eau : 137 %
Huile : 154 %

3. Mode d'emploi

Aucune précaution spéciale à l'emploi.
Economie de mise en œuvre.
Sécurité d'emploi.
Comme tout produit absorbant, l'absorbant 1024/900 doit être ramassé ou balayé après usage.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Couleur : Rouge / Brun
Densité : 505 kg/m3 – 0.50
PH (solution acqueuse 10 %) : 5-5
Humidité : 4 %
Perte au feu a 1025 °C : 2 %
Température de calcination : Supérieure à 800° C

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l'Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

5. Stockage et étiquetage

Aucune précaution d'emploi ni de stockage.
Aucun étiquetage de sécurité.

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l'Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.