REF : 1001NF

SAVON MAINS SPECIAL PEINTRES EN TUBE

1. Destination

Savon à main Pâte Abrasive qui vient à bout des salissures les plus tenaces.Il élimine aisément cambouis, graisses et encres grasses, sans irriter l'épiderme.

2. Propriétés

1001 NF est un produit conforme à la norme AFNOR NFT 73-101. Sa formule originale, élaborée sur mélanges d'esters (biodégradables), d'alcools gras éthoxylés, d'émollient, d'agents surgraissants et adoucissants, complétée par un agent compensateur naturel et dont l'action spécifique de nettoyage est renforcée par une poudre organique à la granulométrie contrôlée, fait de ce produit un nettoyant remarquable d'efficacité pour nettoyer les mains souillées par : peintures, peintures 2K, colles, vernis, mastics, résines, etc …1001 NF bien que particulièrement actif n'est pas classé comme irritant.

3. Mode d'emploi

1001 NF est à utiliser sur mains sèches.
Frotter les mains en répartissant soigneusement le produit.
Mouiller légèrement les mains quand les souillures commencent à s'éliminer, continuer de bien se laver les mains avant un rinçage profond.
Bien s'essuyer les mains.
Température de stockage conseillée : 0° C à + 30° C

Produit réservé aux utilisateurs professionnels.

4. Caractéristiques

Aspect : Pâte compacte
Couleur : Crème
Parfum : Pomme verte
Densité à 20°C :1.00
PH à 5 % : 8.0
Abrasif : Poudre organique micronisé
Agent compensateur : 3 %
Matières actives : 90 %

5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel.
Exempt d'étiquetage de sécurité.

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l'Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.