

## FILM PROTECTEUR CONTRE LA ROUILLE

### 1. Destination

Protection temporaire pour pièces métalliques 1065 est appliqué sur des pièces mécaniques après usinage afin de protéger le matériel pendant un stockage de 6 mois à 1 an.

### 2. Propriétés

Les pièces sont immergées dans la solution, égouttées et séchées, pour du matériel de grandes dimensions, le produit peut être appliqué au pinceau ou au pistolet.

1065 , peut, dans certains cas, servir au démoulage de pièces plastiques.

### 3. Mode d'emploi

Les pièces à traiter seront exemptes d'humidité.

1065 s'utilise pur et à froid , au pinceau, au pistolet ou au trempé.

Les pièces sont hors poussières en 10 mns environ.

Un contact légèrement poisseux, même après un long stockage est normal.

1065 peut être enlevé facilement à l'aide d'un solvant ou d'un dégraissant alcalin.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : liquide

Point éclair : 36°C

Densité à 20°C : 0.80

Solubilité : Insoluble dans l'eau , soluble dans les solvants.

### 5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri du gel et dans l'emballage d'origine.