

DEGRAISSANT PHOSPHATANT NETTOYEUR HP

1. Destination

1044HP est un dégraissant phosphatant permettant en une seule opération de nettoyer et phosphater, utilisable par aspersion ou en machine à eau chaude ou à vapeur.

2. Propriétés

1044HP s'emploie sur l'acier et alliages légers pour dégraisser et phosphater avant peinture ; élimine la fleur de la rouille et laisse une fine couche de phosphate amorphe permettant l'accrochage d'une peinture.

3. Mode d'emploi

En machine à eau chaude ou à vapeur :

Faire une solution mère de 5 à 10 % et régler de façon à obtenir en bout de buse une concentration de 1.5 % ; les pièces doivent être séchées rapidement à l'air ou en étuve.

En machine par aspersion :

Température : 45° C

Temps : 3 à 5 min (suivant l'état des pièces)

Pression : 1.5 à 2 bars

Concentration : 5 à 30 g / l

Ne pas rincer

Produit réservé aux utilisateurs professionnels.

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore

Densité : 1.17 +/- 0.05

pH : 2.4 +/- 0.7

Faire un essai de compatibilité des supports sensibles.

5. Stockage et étiquetage

Xi - Irritant

Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Porter des gants imperméables, lunettes et vêtements de protection recommandés.